

Эксикаторы для работы с инертным газом



Напольные эксикаторы серий SAWC и SASC предназначены для хранения образцов в среде инертного газа. Эксикаторы оснащены системой подачи и контроля расхода инертного газа. В каждую серию входит по две модели, изготовленные из прозрачного акрилового стекла или из антистатического поливинилхлорида (PVC). Эксикаторы серий SAWC и SASC снабжены магнитной фиксацией дверок.



Модель SAWC-M-C



Модель SASC-M-C

Модельный ряд эксикаторов SAWC и SASC

Модель	Тип замка двери	Материал	Полки в комплекте
SAWC-M-C на колесиках	магнитный	акрил прозрачный	8 шт.
SAWC-M-CN на колесиках	магнитный	антистатический PVC	8 шт.
SASC-M-C на колесиках	магнитный	акрил прозрачный	4 шт.
SASC-M-CN на колесиках	магнитный	антистатический PVC	4 шт.



Технические характеристики SAWC и SASC

Серия	SAWC	SASC
Габариты (ШхГхВ)	1104 x 525 x 1846 мм	537 x 525 x 1846 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	1064 x 470 x 1490 мм	497 x 470 x 1490 мм
Объем рабочего пространства	780 литров	360 литров
Размер полки (ШхГ)	494 x 460 мм	494 x 460 мм
Полки в комплекте	8 шт.	4 шт.
Материал полки	Нержавеющая сталь	
Отверстия в полке	36 шт, диаметром 20 мм	
Допустимая нагрузка на полку	12 кг (равномерное распределение)	
Максимальная общая загрузка	120 кг	
Расходомер	0-5 л/мин с регулируемой подачей	
Шланги для подключения N2	внешний диаметр 6 мм	
Таймер	0-30 мин.	
N2 контроль	«OFF» при открытии дверки «ON» при закрытии дверки	
Вес	68 кг	40 кг