

Классические напольные эксикаторы



Напольные эксикаторы серии AL предназначены для длительного хранения образцов, деталей или материалов. Серия включает в себя классические эксикаторы, в которых в качестве влагопоглотителя используется силикагель, автоматические эксикаторы, а также модели, предназначенные для работы в среде инертного газа. Выпускаются эксикаторы большого и среднего размера. Полки эксикаторов изготовлены из нержавеющей стали и входят в комплект поставки. Высота полок регулируется с шагом 25 мм.



Модель ALW-X-NK



Модель ALS-X-NK

Модель	ALW-X-NK	ALW-G-NK	ALW-A-NK
Тип	стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШxГxВ)	1180x587x1760 мм	1180x587x1760 мм	1180x587x1822 мм
Рабочее пространство (ШxГxВ)	две зоны, каждая размером 505x425x1420 мм	две зоны, каждая размером 505x425x1420 мм	две зоны, каждая размером 505x425x1420 мм
Дверки (ШxВ)	четыре дверки, каждая размером 505 x 690 мм	четыре дверки, каждая размером 505 x 690 мм	четыре дверки, каждая размером 505 x 690 мм
Полки в комплекте	8 шт.	8 шт.	8 шт.
Лотки для силикагеля	2 шт.	2 шт.	нет
Вес	65 кг	65 кг	74 кг

Классические напольные эксикаторы



Модель	ALS-X-NK	ALS-G-NK	ALS-A-NK
Тип	Стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШхГхВ)	590x587x1760 мм	590x587x1760 мм	590x587x1822 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	505x425x1420 мм	505x425x1420 мм	505x425x1420 мм
Двери (ШхВ)	две двери, каждая размером 505 x 690 мм	две двери, каждая размером 505 x 690 мм	две двери, каждая размером 505 x 690 мм
Полки в комплекте	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Лотки для силикагеля	1 шт.	1 шт.	нет
Вес	35 кг	35 кг	40 кг

Примечание: В комплект поставки моделей ALW-G-NK и ALS-G-NK не входит клапан для подключения шланга подачи инертного газа. В случае необходимости клапан заказывается дополнительно.

Классические напольные эксикаторы



Модель ALG1-X-N



Модель ALG3-X-NK

Модель	ALG1-X-N / ALG1-X-NK	ALG1-G-N	ALG1-A-N
Тип	стандартный / стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШхГхВ)	590x587x1092 мм	590x587x1150 мм	590x587x1154 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	505x425x990 мм	505x425x990 мм	505x425x990 мм
Полки в комплекте	3 шт.	3 шт.	3 шт.
Лотки для силикагеля	1 шт.	1 шт.	нет
Вес	22 кг	23 кг	27 кг

Модель	ALG3-X-N / ALG3-X-NK	ALG3-G-N	ALG3-A-N
Тип	стандартный / стандартный на колесиках	для инертного газа	автоматический
Габариты (ШхГхВ)	590x587x767 мм	590x587x825 мм	590x587x829 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	505x425x665 мм	505x425x665 мм	505x425x665 мм
Полки в комплекте	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Лотки для силикагеля	1 шт.	1 шт.	нет
Вес	17 кг	17 кг	22 кг

Примечание: В комплект поставки моделей ALG1-G-N и ALG3-G-N не входит клапан для подключения шланга подачи инертного газа. В случае необходимости клапан заказывается дополнительно.

Классические напольные эксикаторы



Напольные классические эксикаторы серии SAW предназначены для хранения образцов в воздушной среде с влажностью 30-40%. В качестве влагопоглотителя используется силикагель. Серия включает в себя шесть моделей, различающихся между собой материалом исполнения (акрил или антистатический PVC) и типом замков двери (магнитный или механический). В комплект поставки эксикаторов входят полки из нержавеющей стали.



Модель SAW-M-C



Модель SAW-H-C



Модель SAS-M-C



Модель SAS-P-C



Модель SASW-M-C

Классические напольные эксикаторы



Модельный ряд

Модель	Тип замка двери	Полки в комплекте	Материал
Серия SAW			
SAW-M-C на колесиках	магнитный	8 шт.	акрил прозрачный
SAW-M-CN на колесиках	магнитный	8 шт.	антистатический PVC
SAW-M-CB на колесиках	магнитный	8 шт.	акрил тонированный
SAW-H-C на колесиках	механический	8 шт.	акрил прозрачный
SAW-H-CN на колесиках	механический	8 шт.	антистатический PVC
SAW-H-CB на колесиках	механический	8 шт.	акрил тонированный
Серия SAWS (раздвижные дверки)			
SAWS-M-C на колесиках	магнитный	8 шт.	акрил прозрачный
SAWS-M-CN на колесиках	магнитный	8 шт.	антистатический PVC
SAWS-M-CB на колесиках	магнитный	8 шт.	акрил тонированный
SAWS-H-C на колесиках	механический	8 шт.	акрил прозрачный
SAWS-H-CN на колесиках	механический	8 шт.	антистатический PVC
SAWS-H-CB на колесиках	механический	8 шт.	акрил тонированный
Серия SAWW (дверки с фронтальной и задней стороны)			
SAWW-M-C на колесиках	магнитный	8 шт.	акрил прозрачный
SAWW-M-CN на колесиках	магнитный	8 шт.	антистатический PVC
SAWW-M-CB на колесиках	магнитный	8 шт.	акрил тонированный
SAWW-H-C на колесиках	механический	8 шт.	акрил прозрачный
SAWW-H-CN на колесиках	механический	8 шт.	антистатический PVC
SAWW-H-CB на колесиках	механический	8 шт.	акрил тонированный
Серия SAS			
SAS-M-C на колесиках	магнитный	4 шт.	акрил прозрачный
SAS-M-CN на колесиках	магнитный	4 шт.	антистатический PVC
SAS-M-CB на колесиках	магнитный	4 шт.	акрил тонированный
SAS-P-C на колесиках	механический	4 шт.	акрил прозрачный
SAS-P-CN на колесиках	механический	4 шт.	антистатический PVC
SAS-P-CB на колесиках	механический	4 шт.	акрил тонированный
Серия SASW (дверки с фронтальной и задней стороны)			
SASW-M-C на колесиках	магнитный	4 шт.	акрил прозрачный
SASW-M-CN на колесиках	магнитный	4 шт.	антистатический PVC
SASW-M-CB на колесиках	магнитный	4 шт.	акрил тонированный
SASW-P-C на колесиках	механический	4 шт.	акрил прозрачный
SASW-P-CN на колесиках	механический	4 шт.	антистатический PVC
SASW-P-CB на колесиках	механический	4 шт.	акрил тонированный

Технические характеристики

Серия	SAW, SAWS, (SAWW)	SAS, (SASW)
Габариты (ШхГхВ)	1104 x 525 (560) x 1846 мм	537 x 525 (560) x 1846 мм
Рабочее пространство (ШхГхВ)	1064 x 470 x 1490 мм	497 x 470 x 1490 мм
Объем рабочего пространства	780 литров	360 литров
Размер полки (ШхГ)	494 x 460 мм	494 x 460 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь	
Отверстия в полке	36 шт, диаметром 20 мм	
Допустимая нагрузка на полку	12 кг (равномерное распределение)	
Максимальная общая загрузка	120 кг	
Отверстия для подключения кранов	2 шт. (в верхней и в нижней части)	
Вес	62 (65) кг	35 (36) кг